



ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

2000 VA

2 batteries internes 12 V / 9 Ah

- ✓ Écran LCD multifonction
- ✓ AVR intégré
- ✓ Démarrage à froid
- ✓ Sinusoïde simulée
- ✓ 4 prises universelles

140-300 V

PLAGE D'ENTRÉE

4-8 ms

TRANSFERT

6-8 h

RECHARGE À 90 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Line Interactive avec AVR
CAPACITÉ	2000 VA
ENTRÉE NOMINALE	230 V AC - 50/60 Hz
PLAGE D'ENTRÉE	140 à 300 V AC
SORTIE SUR BATTERIE	230 V AC ± 10 %
TEMPS DE TRANSFERT	4 à 8 ms typique
FORME D'ONDE	Sinusoïde simulée
TENSION BATTERIE	24 V DC
BATTERIES	2 $\times$ 12 V / 9 Ah internes
RECHARGE	6 à 8 h jusqu'à environ 90 %
DIMENSIONS	380 $\times$ 138 $\times$ 198 mm
POIDS NET	Non communiqué
BRUIT	Moins de 55 dB

CONNECTIQUE & USAGE



4 PRISES + VENTILATEUR + IEC

ÉCRAN LCD

- Entrée et sortie en temps réel
- Batterie et niveau de charge
- Modes, AVR et alertes

USAGES CONSEILLÉS

Informatique, réseau, caisse et vidéosurveillance.

ATTENTION

Éviter moteurs, chauffage, climatiseurs et imprimantes laser.

BONNES PRATIQUES

- Charger l'onduleur pendant au moins 6 heures avant la première utilisation.
- Ne pas dépasser la capacité nominale et conserver une marge pour améliorer l'autonomie.
- L'autonomie dépend de la charge, de l'état et de l'âge des batteries.